

61S 丸棒

JIS 規格 H4040 A6061B

特性の概要 熱処理型の耐食性合金。

用 途 リベット用材、自動車用部品、半導体製造装置 等

◎当在庫品 ○取寄せ品

径	m/kg		径	m/kg	
8	0.14	○	95	19.28	○
10	0.21	○	100	21.36	○
12	0.31	○	110	25.85	○
14	0.42	○	120	30.76	○
15	0.48	○	130	36.10	○
16	0.55	○	140	41.87	○
18	0.69	○	150	48.07	○
19	0.77	○	160	54.69	○
20	0.85	○	170	61.74	○
25	1.34	○	180	69.22	○
26	1.44	○	190	77.12	○
28	1.67	○	200	85.45	○
30	1.92	○	210	94.21	○
32	2.19	○	220	103.40	○
35	2.62	○	230	113.01	○
38	3.08	○	240	123.05	○
40	3.42	○	250	133.52	○
42	3.77	○	260	144.41	○
45	4.33	○	270	155.74	○
50	5.34	◎	280	167.48	○
55	6.46	◎	290	179.66	○
60	7.69	◎	300	192.27	○
62	8.21	○	350	261.70	○
65	9.03	○	400	341.81	○
70	10.47	◎			
75	12.02	○			
80	13.67	○			
85	15.43	○			
90	17.30	○			

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。