

63S 四角棒

JIS 規格 H4100 A6063

旧呼称 63S

特性の概要 6061 より強度は低いが、耐食性、表面処理製に優れる。

用 途 アルミサッシ、熱交換器部品、形状の複雑な量産部品 等

定尺:4000

寸 法	P/kg		寸 法	P/kg	
6 × 6	0.39	○	95 × 95	97.83	○
8 × 8	0.69	○	100 × 100	108.40	○
9 × 9	0.88	○			
10 × 10	1.08	○			
12 × 12	1.56	○			
13 × 13	1.83	○			
14 × 14	2.12	○			
15 × 15	2.44	○			
16 × 16	2.78	○			
18 × 18	3.51	○			
19 × 19	3.91	○			
20 × 20	4.34	○			
22 × 22	5.25	○			
25 × 25	6.78	○			
30 × 30	9.76	○			
32 × 32	11.10	○			
35 × 35	13.28	○			
38 × 38	15.65	○			
40 × 40	17.34	○			
45 × 45	21.95	○			
50 × 50	27.10	○			
55 × 55	32.79	○			
60 × 60	39.02	○			
65 × 65	45.80	○			
70 × 70	53.12	○			
75 × 75	60.98	○			
80 × 80	69.38	○			
85 × 85	78.32	○			
90 × 90	87.80	○			

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。