

## 63S 等辺アングル

JIS 規格 H4100 A6063

旧呼称 63S

**特性の概要** 6061 より強度は低いが、耐食性、表面処理製に優れる。

**用 途** アルミサッシ、熱交換器部品、形状の複雑な量産部品 等

定尺: 4000

寸 法	P/kg		アルマイト	R 付	寸 法	P/kg		アルマイト	R 付
1.0× 15× 15	0.31	○			4.0× 40× 40	3.30	○		○
1.0× 19× 19	0.40	○			4.0× 50× 50	4.16	○	○	○
1.0× 20× 20	0.42	○			5.0× 25× 25	2.44	○		
1.0× 25× 25	0.53	○			5.0× 30× 30	2.98	○		○
1.2× 10× 10	0.24	○			5.0× 35× 35	3.52	○		
1.2× 12× 12	0.30	○	○		5.0× 40× 40	4.07	○		○
1.5× 10× 10	0.32	○			5.0× 50× 50	5.15	○	○	○
1.5× 15× 15	0.46	○	○		5.0× 60× 60	6.23	○		○
1.5× 19× 19	0.59	○			6.0× 40× 40	4.81	○		○
1.5× 20× 20	0.63	○			6.0× 50× 50	6.11	○		○
1.5× 25× 25	0.79	○			6.0× 60× 60	7.41	○		○
1.5× 30× 30	0.95	○			6.0× 65× 65	8.06	○		○
2.0× 10× 10	0.39	○			6.0× 70× 70	8.75			○
2.0× 15× 15	0.61	○	○		6.0× 75× 75	9.40			○
2.0× 20× 20	0.82	○	○		7.0× 75× 75	10.90			○
2.0× 25× 25	1.04	○	○		7.0× 90× 90	13.18			○
2.0× 30× 30	1.26	○	○		8.0× 65× 65	10.62			○
2.0× 40× 40	1.69	○			8.0× 80× 80	13.18	○		○
2.5× 25× 25	1.29	○			9.0× 75× 75	13.76	○		○
3.0× 15× 15	0.88	○	○		10.0× 100× 100	20.60	○		○
3.0× 20× 20	1.20	○	○						
3.0× 25× 25	1.53	○	○	○					
3.0× 30× 30	1.85	○	○	○					
3.0× 35× 35	2.18	○							
3.0× 40× 40	2.50	○	○	○					
3.0× 50× 50	3.15	○	○	○					
4.0× 25× 25	1.99	○							
4.0× 30× 30	2.43	○							
4.0× 35× 35	2.86	○							

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。