

63S 不等辺アングル

JIS 規格 H4100 A6063

旧呼称 63S

特性の概要 6061 より強度は低いが、耐食性、表面処理製に優れる。

用 途 アルミサッシ、熱交換器部品、形状の複雑な量産部品 等

定尺:4000

寸 法	P/kg		アルマイト	R 付
1.5 × 10 × 15		○		
1.5 × 10 × 20		○		
1.5 × 10 × 25		○		
1.5 × 10 × 30		○		
1.5 × 10 × 40		○		
1.5 × 15 × 20		○	○	
1.5 × 15 × 25		○		
1.8 × 15 × 18		○		
2.0 × 10 × 15		○		
2.0 × 15 × 20		○	○	
2.0 × 15 × 30		○	○	
2.0 × 20 × 25		○		
2.0 × 20 × 30		○		
2.0 × 20 × 40		○	○	
2.5 × 13 × 35		○		
3.0 × 20 × 30		○	○	
3.0 × 20 × 40		○	○	
3.0 × 25 × 50		○	○	
4.0 × 25 × 38		○		
4.0 × 35 × 50		○		
5.0 × 40 × 60		○		
5.0 × 50 × 65				
5.0 × 50 × 75		○		
10.0 × 75 × 100				
12.0 × 75 × 125				

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。