

63S チャンネル

JIS 規格 H4100 A6063

旧呼称 63S

特性の概要 6061 より強度は低いが、耐食性、表面処理製に優れる。

用 途 アルミサッシ、熱交換器部品、形状の複雑な量産部品 等

定尺:4000

寸 法	P/kg		R 付	寸 法	P/kg		R 付
1.0 × 15 × 15	0.48	○		6.0 × 40 × 75	9.32	○	○
1.5 × 10 × 10	0.44	○		6.0 × 40 × 80	9.64	○	○
1.5 × 12 × 20	0.68	○		6.0 × 65 × 125	15.88	○	○
1.5 × 15 × 15	0.68	○		8.0 × 75 × 150	25.52	○	○
1.5 × 16 × 25	0.88	○					
1.6 × 10 × 10	0.48	○					
2.0 × 10 × 18	0.76	○					
2.0 × 12 × 22	0.92	○					
2.0 × 15 × 15	0.92	○					
2.0 × 15 × 30	1.24	○					
2.0 × 20 × 20	1.24	○					
2.0 × 20 × 35	1.56	○					
2.0 × 20 × 40	1.68	○					
2.0 × 25 × 25	1.56	○					
2.4 × 20 × 35	1.84	○					
2.4 × 30 × 30	2.24	○					
2.5 × 20 × 20	1.52	○					
2.5 × 25 × 50	2.60	○					
3.0 × 15 × 15	1.28	○					
3.0 × 20 × 40	2.44	○					
3.0 × 25 × 30	2.44	○					
3.0 × 25 × 50	3.08	○					
3.0 × 30 × 50	3.40		○				
3.0 × 30 × 60	3.72	○					
3.2 × 40 × 75	5.16	○					
4.0 × 30 × 60	4.88		○				
4.0 × 40 × 80	6.60	○					
5.0 × 50 × 75	8.88	○					
5.0 × 50 × 100	10.44	○	○				

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。