

A1050板

JIS 規格 H4000 A1050

調 質 0.3~6.0t:H24 10t:H112

特性の概要 成形性、表面処理性に優れ、耐食性はアルミ合金中最良である。

用 途 熱交換器、化学装置、装飾品、複写機ドラム 等

◎当社在庫品 ○取寄せ品

寸 法	枚/kg		寸 法	枚/kg	
0.3× 400× 1200	0.39	◎	0.3× 1000× 2000	1.63	○
0.4× 400× 1200	0.52	○	0.4× 1000× 2000	2.12	○
0.5× 400× 1200	0.65	◎	0.5× 1000× 2000	2.72	◎
0.6× 400× 1200	0.78	○	0.6× 1000× 2000	3.26	○
0.7× 400× 1200	0.91	○	0.8× 1000× 2000	4.35	◎
0.8× 400× 1200	1.05	◎	1.0× 1000× 2000	5.44	○
1.0× 400× 1200	1.30	◎	1.2× 1000× 2000	6.53	○
1.5× 400× 1200	1.96	◎	1.5× 1000× 2000	8.16	◎
2.0× 400× 1200	2.61	◎	1.6× 1000× 2000	8.70	○
3.0× 400× 1200	3.92	◎	2.0× 1000× 2000	10.88	◎
4.0× 400× 1200	5.22	○	2.5× 1000× 2000	13.60	◎
5.0× 400× 1200	6.53	○	3.0× 1000× 2000	16.32	◎
			4.0× 1000× 2000	21.76	○
			5.0× 1000× 2000	27.20	○
			6.0× 1000× 2000	32.64	○
			10.0× 1000× 2000	54.40	○

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。