

63S 角管

JIS 規格 H4100 A6063

旧呼称 63S

特性の概要 6061 より強度は低いが、耐食性、表面処理製に優れる。

用 途 アルミサッシ、熱交換器部品、形状の複雑な量産部品 等

寸 法	m/kg	4m	5m
10 × 10 × 1.0	0.100		○
12 × 12 × 1.2	0.140		○
15 × 15 × 1.5	0.220	○	○
19 × 19 × 1.5	0.286	○	○
20 × 20 × 1.5	0.313		○
20 × 20 × 2.0	0.392	○	○
25 × 25 × 1.5	0.381		○
25 × 25 × 2.0	0.500	○	○
25 × 25 × 2.5	0.612		○
25.4 × 25.4 × 1.6	0.414	○	
30 × 30 × 1.5	0.463		○
30 × 30 × 2.0	0.609	○	○
30 × 30 × 3.0	0.881	○	○
40 × 40 × 2.0	0.827	○	○
40 × 40 × 2.5	1.020		○
40 × 40 × 3.0	1.208	○	○
50 × 50 × 2.0	1.044	○	○
50 × 50 × 2.5	1.316		○
50 × 50 × 3.0	1.534	○	○
60 × 60 × 2.0	1.257	○	○
80 × 80 × 2.0	1.690	○	
80 × 80 × 2.5	2.100		○
100 × 100 × 2.5	2.640		○
100 × 100 × 3.0	3.150		○

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。