

黄銅四角棒

JIS 規格 H3250 C3604B

旧 呼 称 BsBM2

特性の概要 快削性に優れている。

用 途 ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ 等

寸 法	P/kg		寸 法	P/kg	
4 × 4 × 2000	0.27	○	90 × 90 × 4000	275.40	○
5 × 5 × 2000	0.43	○	100 × 100 × 4000	340.00	○
8 × 8 × 2000	1.09	○			
9 × 9 × 2000	1.38	○			
10 × 10 × 2000	1.70	○			
12 × 12 × 2000	2.45	○			
14 × 14 × 4000	6.66	○			
15 × 15 × 4000	7.65	○			
16 × 16 × 4000	8.70	○			
17 × 17 × 4000	9.83	○			
18 × 18 × 4000	11.02	○			
19 × 19 × 4000	12.27	○			
20 × 20 × 4000	13.60	○			
22 × 22 × 4000	16.46	○			
25 × 25 × 4000	21.25	○			
26 × 26 × 4000	22.98	○			
30 × 30 × 4000	30.60	○			
32 × 32 × 4000	34.82	○			
35 × 35 × 4000	41.65	○			
38 × 38 × 4000	49.10	○			
40 × 40 × 4000	54.40	○			
45 × 45 × 4000	68.85	○			
50 × 50 × 4000	85.00	○			
55 × 55 × 4000	102.85	○			
60 × 60 × 4000	122.40	○			
65 × 65 × 4000	143.65	○			
70 × 70 × 4000	166.60	○			
75 × 75 × 4000	191.25	○			
80 × 80 × 4000	217.60	○			

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。