

銅丸棒

JIS 規格 H3250 C1100BD-H(100φ以下) C1100BE-F(100φ以上)

旧呼称 TCuB

特性の概要 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性が良い。

用 途 電気用、ガスケット

寸法	P/kg		寸法	P/kg		寸法(乱尺)	M/kg	
3×2000	0.13	○	38×4000	40.83	○	65×4000	29.86	○
4×2000	0.22	○	40×4000	45.24	○	70×4000	34.64	○
5×2000	0.35	○	42×4000	49.88	○	75×4000	39.76	○
6×2000	0.50	○	45×4000	57.26	○	80×4000	45.24	○
7×2000	0.68	○	48×4000	65.14	○	85×4000	51.07	○
8×2000	1.90	○	50×4000	70.69	○	90×4000	57.26	○
9×2000	1.13	○	55×4000	85.53	○	95×4000	63.79	○
10×2000	1.40	○	60×4000	101.79	○	100×4000	70.69	○
11×4000	3.42	○				105×4000	77.93	○
12×4000	4.07	○				110×4000	85.53	○
13×4000	4.78	○				120×4000	101.79	○
14×4000	5.54	○				130×4000	119.46	○
15×4000	6.36	○				150×4000	159.04	○
16×4000	7.24	○				180×4000	229.02	○
17×4000	8.17	○						
18×4000	9.16	○						
19×4000	10.21	○						
20×4000	11.31	○						
21×4000	12.47	○						
22×4000	13.68	○						
23×4000	14.96	○						
24×4000	16.29	○						
25×4000	17.67	○						
26×4000	19.11	○						
28×4000	22.17	○						
30×4000	35.45	○						
32×4000	28.95	○						
35×4000	34.64	○						
36×4000	36.64	○						

※ 重量参考値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。