

# 黄銅丸棒

JIS 規格 H3250 C3604BD-F(60φ以下) C3604BE-F(62φ以上)

旧呼称 BsBM2

特性の概要 快削性に優れている。

用途 ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ 等

※は乱尺

径	m/kg	2m	4m	径	m/kg	2m	4m	径	m/kg	2m	4m
2	0.03	○		30	6.01		○	90	54.07		○ <sub>3500</sub>
2.5	0.04	○		31	6.42		○	95	60.25		○
3	0.06	○		32	6.84		○	100	66.76		
4	0.11	○		33	7.27		○	105	73.60		
5	0.17	○		34	7.72		○	110	80.78		
6	0.24	○		35	8.18		○	115	88.29		
7	0.33	○		36	8.65		○	120	96.13		
8	0.43	○		38	9.64		○	130	112.82		
9	0.54	○		40	10.68		○	140	130.85	○	
10	0.67	○	○	41	11.22		○	150	150.21	○	
11	0.81	○	○	42	11.78		○	160	170.90	※○	
12	0.96	○	○	44	12.92		○	170	192.93	※○	
13	1.13	○	○	45	13.52		○	180	216.30	※○	
14	1.31	○	○	46	14.13		○	190	241.00	※○	
15	1.50		○	48	15.38		○	200	267.04	※○	
16	1.71		○	50	16.69		○				
17	1.93		○	51	17.36		○				
18	2.16		○	52	18.05		○				
19	2.41		○	53	18.76		○				
20	2.67		○	54	19.47		○				
21	2.94		○	55	20.19		○				
22	3.23		○	58	22.46		○				
23	3.53		○	60	24.03		○				
24	3.85		○	62	25.66		○				
25	4.17		○	65	28.21		○				
26	4.51		○	70	32.71		○				
27	4.87		○	75	37.55		○				
28	5.23		○	80	42.73		○				
29	5.61		○	85	48.23		○				

※ 重量参考値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。