

## 黄銅六角棒

JIS 規格 H3250 C3604BD(60H 以下) C3604BE(62H 以上)  
 旧 呼 称 BsBM2

特性の概要 快削性に優れている。  
 用 途 ボルト、ナット、歯車 等

対辺	m/kg	2m	4m	対辺	m/kg	2m	4m
3	0.07	○		35	8.95		○
4	0.12	○		36	9.46		○
5	0.18	○		38	10.55		○
6	0.26	○		40	11.68		○
7	0.36	○		41	12.38		○
8	0.47	○		45	14.79		○
9	0.59	○		46	15.45		○
10	0.73	○	○	50	18.26		○
12	1.05	○	○	54	21.50		○
13	1.23	○	○	55	22.26		○
14	1.43	○	○	58	24.75		○
15	1.64		○	60	26.49		○
16	1.87		○	65	31.00		○
17	2.11		○	70	36.00		○
18	2.37		○				
19	2.64		○				
20	2.92		○				
21	3.22		○				
22	3.53		○				
23	3.86		○				
24	4.21		○				
25	4.56		○				
26	4.94		○				
27	5.48		○				
28	5.73		○				
29	6.14		○				
30	6.57		○				
32	7.48		○				
34	8.44		○				

※ 重量参考 値

\*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。