

SUS304四角棒

JIS 規格 COLD= G4318 相当
HOT = G4303 相当

特性の概要 オーステナイト系の代表鋼種。ステンレス鋼として最も広く使用される。
用途 一般化学工業設備、食品製造設備 等

寸法 厚さ×幅	長さ	P/kg	COLD			HOT	寸法 厚さ×幅	長さ	P/kg	COLD			HOT
			COLD	H L	4 0 0 研 磨					COLD	H L	4 0 0 研 磨	
3×3	2000	0.142	○				45×45	4000	64.40	○			○
4×4	3000	0.381	○				50×50	4000	79.20	○			○
	4000	0.508	○				55×55	4000	96.00	○			○
5×5	4000	0.792	○	○			60×60	4000	114.00	○			○
6×6	4000	1.14	○	○			65×65	4000	134.00	○			○
7×7	4000	1.56	○	○			70×70	4000	156.00				○
8×8	4000	2.03	○	○	○		75×75	4000	178.00				○
9×9	4000	2.57	○	○	○		90×90	4000	257.00				○
10×10	4000	3.17	○	○	○	○	100×100	4000	317.00				○
12×12	4000	4.56	○	○	○	○							
13×13	4000	5.36	○	○	○	○							
14×14	4000	6.20	○	○	○	○							
15×15	4000	7.12	○	○	○	○							
16×16	4000	8.12	○	○	○	○							
19×19	4000	11.40	○	○	○	○							
20×20	4000	12.70	○	○	○	○							
22×22	4000	15.40	○	○		○							
25×25	4000	19.80	○	○	○	○							
26×26	4000	21.40	○										
28×28	4000	24.90	○			○							
30×30	4000	28.60	○			○							
32×32	4000	32.50	○			○							
36×36	4000	41.20	○			○							
38×38	4000	46.00	○			○							
40×40	4000	50.80	○			○							
42×42	4000	56.00				○							

※ 重量参考値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。