

SUS304ピーリング丸棒

JIS 規格 G4303 SUS304

特性の概要 オーステナイト系の代表鋼種。ステンレス鋼として最も広く使用される。

用 途 一般化学工業設備、食品製造設備 等

◎当社在庫品 ○取寄せ

径	m/kg		径	m/kg		径	m/kg	
8	0.40	○	50	15.6	◎	230	332.0	○
9	0.50	○	55	18.9	◎	240	362.0	○
10	0.62	○	60	22.5	◎	250	392.0	○
11	0.75	○	65	26.4	◎	260	424.0	○
12	0.90	○	70	30.6	◎	270	457.0	○
13	1.05	○	75	35.2	◎	280	492.0	○
14	1.22	○	80	40.0	◎	290	527.0	○
15	1.40	○	85	45.3	◎	300	564.0	○
16	1.59	○	90	50.7	◎	310	602.0	○
17	1.80	○	95	56.5	◎	320	642.0	○
18	2.02	○	100	62.6	◎	330	682.0	○
19	2.25	○	105	69.0	○	340	724.0	○
20	2.49	○	110	75.7	○	350	767.0	○
22	3.01	○	115	82.7	○	360	812.0	○
25	3.89	○	120	90.1	○	380	904.0	○
26	4.21	○	125	97.7	○	400	1002.0	○
28	4.88	○	130	106.0	○			
30	5.65	◎	135	114.0	○			
32	6.43	◎	140	123.0	○			
34	7.25	◎	145	132.0	○			
35	7.68	◎	150	141.0	○			
36	8.13	○	155	152.0	○			
38	9.06	◎	160	161.0	○			
40	10.0	◎	170	182.0	○			
42	11.1	○	180	204.0	○			
44	12.1	○	190	227.0	○			
45	12.7	◎	200	252.0	○			
46	13.3	○	210	277.0	○			
48	14.4	○	220	304.0	○			

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。