

SUS304化粧管

JIS 規格 SUS304

特性の概要 オーステナイト系の代表鋼種。ステンレス鋼として最も広く使用される。
用 途 一般化学工業設備、食品製造設備 等

寸 法 径×厚み	m/kg	4m		5m		6m		寸 法 径×厚み	m/kg	4m		5m		6m	
		H L	400 研磨	H L	400 研磨	H L	400 研磨			H L	400 研磨	H L	400 研磨	H L	400 研磨
5 × 0.8	0.08		○					16 × 1.2	0.44	○	○				
5 × 1.0	0.10		○					16 × 1.5	0.54	○	○	○	○	○	○
6 × 0.8	0.10		○					16 × 2.0	0.69	○	○				
6 × 1.0	0.12		○					17.3 × 1.5	0.59	○	○	○	○	○	○
7 × 0.8	0.12		○					17.3 × 2.0	0.76	○	○	○	○	○	○
7 × 1.0	0.15		○					19 × 0.8	0.36		○				
8 × 0.8	0.14		○					19 × 1.0	0.45	○	○				
8 × 1.0	0.17	○	○					19 × 1.2	0.53	○	○				
9 × 0.8	0.16		○					19 × 1.5	0.65	○	○	○	○	○	○
9 × 1.0	0.20		○					19 × 2.0	0.84	○	○		○	○	○
10 × 0.8	0.18		○					21.7 × 1.0	0.51		○				
10 × 1.0	0.22	○	○					21.7 × 1.2	0.61	○	○				
12 × 0.8	0.22		○					21.7 × 1.5	0.75	○	○	○	○	○	○
12 × 1.0	0.27	○	○					21.7 × 2.0	0.98	○	○	○	○	○	○
13 × 0.8	0.24		○					21.7 × 3.0	1.39	○	○				○
13 × 1.0	0.30	○	○					22 × 0.8	0.42		○				
13 × 1.2	0.35	○	○					22 × 1.0	0.52	○	○				
13 × 1.5	0.43	○	○	○	○	○	○	22 × 1.2	0.62	○	○				
13.8 × 1.2	0.37	○	○					22 × 1.5	0.76	○	○	○	○	○	○
13.8 × 1.5	0.46	○	○					22 × 2.0	0.99	○	○	○	○	○	○
14 × 0.8	0.26		○					25 × 0.8	0.48		○				
14 × 1.0	0.32		○					25 × 1.0	0.60	○	○				
15 × 0.8	0.28		○					25 × 1.2	0.71	○	○				
15 × 1.0	0.35		○					25 × 1.5	0.87	○	○	○	○	○	○
16 × 0.8	0.30		○					25 × 2.0	1.14	○	○	○	○	○	○
16 × 1.0	0.37	○	○					25 × 3.0	1.64	○	○				

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

S-26

SUS304化粧管

寸法 径×厚み	m/kg	4m		5m		6m		寸法 径×厚み	m/kg	4m		5m		6m	
		H L	400 研磨	H L	400 研磨	H L	400 研磨			H L	400 研磨	H L	400 研磨	H L	400 研磨
25.4 × 1.0	0.61		○					42.7 × 2.0	2.02	○	○	○	○	○	○
25.4 × 1.2	0.72	○	○					42.7 × 3.0	2.96	○	○	○	○	○	○
25.4 × 1.5	0.89	○	○					42.7 × 4.0	3.87	○	○		○	○	○
25.4 × 2.0	1.16	○	○					45 × 1.5	1.62	○	○				
27.2 × 1.0	0.65	○	○					45 × 2.0	2.13	○	○				
27.2 × 1.2	0.77	○	○					48.6 × 1.2	1.41	○	○				
27.2 × 1.5	0.96	○	○	○	○	○	○	48.6 × 1.5	1.75	○	○	○	○	○	○
27.2 × 2.0	1.25	○	○	○	○	○	○	48.6 × 2.0	2.33	○	○	○	○	○	○
27.2 × 3.0	1.80	○	○	○	○	○	○	48.6 × 3.0	3.42	○	○	○	○	○	○
32 × 1.0	0.77	○	○					48.6 × 4.0	4.46	○	○		○	○	○
32 × 1.2	0.92	○	○					50 × 1.0	1.22		○				
32 × 1.5	1.14	○	○	○	○	○	○	50 × 1.2	1.45	○	○				
32 × 2.0	1.49	○	○	○	○	○	○	50 × 1.5	1.81	○	○	○	○	○	○
32 × 3.0	2.16	○	○	○	○	○	○	50 × 2.0	2.40	○	○	○	○	○	○
34 × 1.0	0.82	○	○					50 × 3.0	3.52	○	○	○	○	○	○
34 × 1.2	0.98	○	○					50.8 × 1.5	1.84		○				
34 × 1.5	1.21	○	○	○	○	○	○	60.5 × 1.5	2.20	○	○	○	○	○	○
34 × 2.0	1.59	○	○	○	○	○	○	60.5 × 2.0	2.90	○	○	○	○	○	○
34 × 3.0	2.31	○	○	○	○	○	○	60.5 × 3.0	4.31	○	○	○	○	○	○
38 × 1.0	0.92	○	○					60.5 × 4.0	5.65	○	○		○	○	○
38 × 1.2	1.10	○	○					76.3 × 1.5	2.80	○	○		○	○	○
38 × 1.5	1.36	○	○	○	○	○	○	76.3 × 2.0	3.71	○	○		○	○	○
38 × 2.0	1.79	○	○	○	○	○	○	76.3 × 3.0	5.49	○	○		○	○	○
38 × 3.0	2.61	○	○	○	○	○	○	76.3 × 4.0	7.23	○	○		○	○	○
42.7 × 1.2	1.24	○	○					89.1 × 1.5	3.28	○	○				
42.7 × 1.5	1.53	○	○	○	○	○	○	89.1 × 2.0	4.35	○	○		○	○	○

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。

S-27

SUS304化粧管

寸法 径×厚み	m/kg	4m		5m		6m	
		H L	400 研磨	H L	400 研磨	H L	400 研磨
89.1×3.0	6.45	○	○			○	○
89.1×4.0	8.51	○	○			○	○
101.6×1.5	3.75	○	○				
101.6×2.0	4.98	○	○			○	○
101.6×3.0	7.39	○	○			○	○
101.6×4.0	9.76	○	○			○	○
114.3×2.0	5.61	○	○			○	○
114.3×3.0	8.34	○	○			○	○
114.3×4.0	11.03	○	○			○	○
139.8×2.0	6.89	○	○			○	○
139.8×3.0	10.26	○	○			○	○
139.8×4.0	13.58	○	○			○	○
165.2×3.0	12.16	○	○			○	○
165.2×4.0	16.12	○	○			○	○
216.3×3.0	15.99	○	○			○	○
216.3×4.0	21.23	○	○			○	○
30X1.5	1.06		○				
30X2	1.40		○				
70X1.5	2.56		○				

※ 重量参考 値

*在庫状況・切断等につきましてはお問合せ下さい。